

SystemKiosk 21,5 pollici



Il SystemKiosk soddisfa ogni requisito interattivo, ambientale e di funzionamento. Con software personalizzati è lo strumento ideale per trasmettere contenuti informativi o pubblicitari ed eseguire applicazioni interattive di tipo self service per vari settori: Retail, Ristorazione , Ospitalità e Turismo, Sanità, Pubblica Amministrazione ecc.

Caratteristiche:

Modello	SystemKiosk 21.5"	
Nome	Chiosco touch screen da 21,5 pollici	
Alloggiamento	Plastica con metallo combinato	
Colore	Colore bianco	
Schermo		
Dimensioni dello schermo principale	Schermo Touchscreen	IPS ad alta risoluzione da 21,5 pollici
Risoluzione	1920*1080	
Luminosità del colore	250cd/m2	
Vista ad angolo	Orizzontale: 178; Verticale: 178	
Touch screen	Tocco capacitivo G+G proiettato su 10 punti	
Hardware		
Scheda Madre	Intel I5	Intel 2,5 GHz
Memoria di sistema	1 slot DDR4 SO-DIMM,	2400mHZ,8GB
Memoria di archiviazione	MsataSSD128GB	
Audio	A bordo della Real Tek	Audio
LAN	10/100/1000 Mb, Realtek	Chip Lan RTL8111F
WIFI	Supporta 802.11 b/g	
Altoparlante	Altoparlanti integrati da 8ohm 10watt	
Telecamera	Riconoscimento facciale per il pagamento (funzione opzionale)	
Sistema operativo	Windows11	
Connettività		
Esterno Porta I/O (J4125/RK3568)	Interruttore di accensione*1 per la macchina, pulsante di accensione*1 per POS scheda madre	
	Presa di alimentazione CA 100 V-240 V 50 HZ/60 HZ*1	
	USB*4 HDMI*1 VGA*1	
	LAN: RJ-45*1	
	Blocco*1 per la sicurezza della macchina	
Piattaforma di scansione		
Fonte di luce	Illuminazione: LED rosso 617 nm	
Alimentazione elettrica	5 V CC	

Supporta 1D	UPC,EAN, Codice128, Codice 39,Codice 93, Codice11, Interleaved 2 di 5, Matrix 2 di 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Corea del Sud, ecc....
Supporta 2D	PDF417,Micro PDF417,Matrice dati,Maxicode,QR Codice,Micro QR,Aztec,Hanxin, ecc.....
Precisione del codice a barre	Codice 4mil39
Sensibilità del codice a barre	Inclinazione: $\pm 60^\circ$ @ 0° Roll e 0° Skew Rotolo: $\pm 360^\circ$ @ 0° Inclinazione e 0° Inclinazione Inclinazione: $\pm 65^\circ$ @ 0° Roll e 0° Inclinazione
Modalità richiesta	Cicalino
Interfaccia	USB
Stampante	
Stampante termica da 80 mm	Stampa termica diretta
	Velocità di stampa 200mm/s
	Larghezza carta 80mm e larghezza max stampabile 72 mm
	Funzione taglierina automatica
	Alimentazione CC 24 V
	Risoluzione 203 DPI
Ambiente	
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Magazzinaggio temperatura	Da -10 a 60 gradi centigradi
Umidità di lavoro	10%~80% NO condensazione
Umidità di stoccaggio	10%~90% NO condensazione
Accessori	
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA/EU/UK
Piastra metallica	Piastra metallica e staffa (OPZIONALE)
Altro	
Certificazione	CE,ROHS,CCC,FCC