

## System Kiosk 27 pollici



Il SystemKiosk soddisfa ogni requisito interattivo, ambientale e di funzionamento. Con software personalizzati è lo strumento ideale per trasmettere contenuti informativi o pubblicitari ed eseguire applicazioni interattive di tipo self service per vari settori: Retail, Ristorazione , Ospitalità e Turismo, Sanità, Pubblica Amministrazione ecc.

## Caratteristiche:

Modello	SystemKiosk	
Nome	Chiosco touch screen da 27 pollici	
Alloggiamento	Plastica con metallo combinato	
Colore	Colore bianco	
<b>Schermo</b>		
Dimensioni dello schermo principale	Schermo Touchscreen	IPS ad alta risoluzione da 27 pollici
Risoluzione	1920*1080	
Luminosità	16.7 M	
Luminosità del colore	200cd/m2	
Vista ad angolo	Orizzontale: 178; Verticale: 178	
Contrasto	5000:1	
<b>Hardware</b>		
Scheda Madre	Intel Core I5 8th	
RAM	1 slot DDR4 SO-DIMM,	2400mHZ,8GB
SSD	256GB	
Audio	A bordo della Real Tek	Audio
LAN	10/100/1000 Mb, Realtek	Chip Lan RTL8111F
WIFI	Supporta 802.11 b/g	
Altoparlante	Altoparlanti integrati da 8W X2	
Telecamera	Riconoscimento facciale per il pagamento (funzione opzionale)	
Sistema operativo	Windows 11	
<b>Connettività</b>		
Esterno Porta I/O	Interruttore di accensione*1 per la macchina, pulsante di accensione*1 per scheda madre	
	Presa di alimentazione : CA 100 V-240 V 50 HZ/60 HZ*1 Alimentatore : 12V 15A	
	USB*2	
	LAN: RJ-45*1	
	Blocco*1 per la sicurezza della macchina	
<b>Barcode</b>		
Fonte di luce	Illuminazione: LED bianco 617 nm	
Alimentazione elettrica	5 V CC	

Supporta 1D	UPC,EAN, Codice128, Codice 39,Codice 93, Codice11,
	Interleaved 2 di 5, Matrix 2 di 5, Codabar, MSI

	Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Corea del Sud, ecc....
Supporta 2D	PDF417,Micro PDF417,Matrice dati,Maxicode,QR Codice,Micro QR,Aztec,Hanxin, ecc.....
Precisione del codice a barre	Codice 4mil39
Sensibilità del codice a barre	Inclinazione: $\pm 60^\circ$ @ 0° Roll e 0° Skew Rotolo: $\pm 360^\circ$ @ 0° Inclinazione e 0° Inclinazione Inclinazione: $\pm 65^\circ$ @ 0° Roll e 0° Inclinazione
Modalità richiesta	Cicalino
Interfaccia	USB
<b>Stampante</b>	
Stampante termica da 80 mm	Stampa termica diretta
	Velocità di stampa 150mm/s
	Larghezza carta 80mm e larghezza max stampabile 72 mm
	Funzione taglierina automatica
	Alimentazione CC 24 V
	Risoluzione 203 DPI
<b>Ambiente</b>	
Temperatura di lavoro	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	Da -10 a 50 gradi centigradi
Umidità di Lavoro/conservazione	10%~80% NO condensazione
<b>Accessori</b>	
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA/EU/UK
Piastra metallica	Piastra metallica e staffa (OPZIONALE)
<b>Altro</b>	
Certificazione	CE,ROHS,CCC,FCC