

Display LCD touch screen da 19 pollici



Specifiche tecniche

Modello	SCT19
Nome	Display touchscreen da 19 pollici
Colore	Nero
Materiale	Base in metallo con corpo in plastica
VESA	75*75 mm per il montaggio a parete (è necessaria una staffa di montaggio a parete extra)
Lingua dell'OSD	Supporta 8 tipi di lingue internazionali
Schermo	
Area espositiva	376,32(L)×301,056(A)mm
Pixelpitch	0,294*0,294
Proporzioni	4:3
Risoluzione	1280*1024
Luminosità	300cd/m2
Contrasto	1000:1
Colore dello schermo	16,7 milioni
Vista ad angolo	Orizzontale:170;Verticale:160
Tempo di risposta	5 ms

Funzione touch	
Touch screen	Pannello touch resistivo a 5 fili, touch screen a 4 fili come opzione
Struttura	Metallo e plastica
trattamento della superficie	Superficie nebbiosa, antiriflesso
Velocità di risposta	<5ms
Durezza superficiale	Durezza della matita: 3H
Trasmissione luminosa totale	Fino all'85%
Touch life	>50.000.000 di volte
Connettività	
I/O posteriore	Jack ingresso 12 V CC*1
	USB*1perfunzionetouch
	15PIND-subVGA*1
	HDMI*1 peropzione
	Ingresso audio*1 altoparlante integrato (opzione)
Funzione tasto laterale	Automatico, Menu, Su, Giù, PowerSwitth
Ambiente	
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	-10 a 60 gradi centigradi
Umidità di lavoro	10%~80% NOcondensazione
Umidità di stoccaggio	10%~90% NOcondensazione
Pacchetto	
Misure	490*160*500 mm/8,5 kg
Accessori	
Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ, adattatore uscita CC 12 V/4 A
Cavo	Cavo di alimentazione compatibile con USA/UE/Regno Unito ecc e personalizzato disponibile, cavo USB per touch, cavo VGA (cavo HDMI per opzione)
Pennino	Touch pen
Altro	
Certificazione	CE,ROHS,CCC,FCC